



Militær-drivstoffdunk - 20 l

PE - med fleksibelt utlløp

Item number:	21 127
EAN:	4103810211270
Discount group:	A

Tekniske data

Innhold (l):	20
UN-godkjenning:	un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1228 Alle drivstoffdunker (UN) må fra og med 1.6.2015 merkes av sluttbruker i henhold til GHS/CLP-regelverket. Til merking benyttes vår etikett, Art. Nr. (80 967).
Materiale dunk:	HDPE (polyetylen høydensitet)
Farge dunk:	svartgrå, RAL 7021
Materiale deksel og adapter:	Polypropylen
Materiale utløpsrør og festebånd:	LDPE (lavdensitetspolyetylen)
Farge deksel:	rød, RAL 3001
Farge festebånd og adapter:	stålgrå, RAL 7011
Farge utløpsrør:	hvit, gjennomsiktig
Lengde utløpsrør (m):	245
Ø utløp hann (mm):	20
Høyde (mm):	480
Grunnflate LxB (mm):	350 x 175
Vekt (kg):	1,45

Spesifikasjoner

- Med fleksibelt utløpsrør
- Avløpsrører blir oppbevart inni dunken
- Avløpsrør med innebygd avlufting
- Deksel sikret med festebånd
- Med EAN-kode

Spesielle merknader

- Ingen tilsmussing av utløpet når dunken blokkeres innvendig
- Ingen rustpartikler i drivstoffet
- Mindre vannkondens i dunken
- 1,34 kg totaltvekt i motsetning til 4,85 kg på metalltype
- Avløp innbygd i dunken med patentert beholderdeksel inkl. utlufting
- Dimensjonene er kompatible med militære dunker
- Lavere termiske ledetall sammenlignet med stålmodellen
- Passer til flytende drivstoff
- Robust og uømfindtlig for slag
- UN-godkjenning

Emballasje

Emballasjeenhet:	1,0