web: www.apac.it – e-mail: apac@apac.it
Tel. +39 0444 830444 – Fax +39 0444 436181
NEXTFLOW S.R.L.

Spurgofreni pneumatico
Pneumatic brake bleeder
Mod. 1881







Descrizione / Description:

- Apparecchio per lo spurgo di freni e frizioni idraulici di auto e furgoni. Il trasferimento del liquido dei freni avviene per mezzo della dilatazione di una membrana in gomma.
- L'operazione di spurgo può essere fatta in pochi minuti da una sola persona.
- Si possono spurgare anche impianti con correttore di frenata e ABS
- La capacità max. di olio per freni è di lt.5

- *Device for bleeding brakes and hydraulic clutches of cars and vans. The transfer of the brake fluid takes place by means of the expansion of a rubber cap.*
- *The bleeding operation can be done in few minutes by one person.*
- *You can also purge systems with breakforce and ABS*
- *To be combined with max 5 litres tanks.*

Caratteristiche Tecniche / Technical Details

•Pressione regolabile 0÷ 6 bar / Adjustable pressure 0 ÷ 6 bar
•Lunghezza tubo 5 Mt. / Hose length 5 mt
•Alimentazione pneumatica / Pneumatic Feeding

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Alimentazione – Air Inlet		Max 6 bar
Pressione - Pressure		0 – 6 Bar
Livello rumorosità - Noise level		<70 (dB)
Peso - Weight		13 Kg
Misure - Measures	A B C	240 310 620
Imballo – Package		mm 260x350x700

OPTIONAL

Adattatori universali /
Universal adapters

Art. 1887



Art. 1891M

